

## ПВИ 4000 K12



### Общие характеристики

Тип подключения	Электрический
Количество зон приготовления	2
Цвет модели	Белый
Материал варочной поверхности	Индукционная стеклокерамика
Двухзонная конфорка варочной поверхности	Нет
Таймер	Да
Экспресс-конфорка варочной поверхности	Нет

### Функции управления



Автоматическое аварийное отключение	Да
Автоматическое защитное отключение	Да
Индикация включения и выключения	Да
Индикация остаточного тепла конфорок стола	Да
Распознавание наличия посуды	Да
Система быстрого нагрева Booster (ускоренный разогрев)	Да
Управление конфорками стола	Сенсорное
Управление таймером конфорок стола	Сенсорное

### Режимы работы варочной панели

Функция "Размораживание"	Нет
Функция "Поддержание тепла"	Да
Функция "Кипячение"	Нет
Функция "Мост"	Нет

Функция "Пауза"	Нет
Функция "Автоматический нагрев"	Нет
Функция "Шеф-повар"	Нет
Блокировка	Да
<b>Аксессуары</b>	
Розетка	Нет
Сетевой шнур	Да
Скребок	1
Уплотнительная лента	1
<b>Технические характеристики</b>	
Диапазон номинального напряжения сети, В	220-230
Масса (нетто/брутто), кг	5 / 5,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3400
Номинальная частота сети, Гц	50
Размеры монтажного проема, ШхГ, см	26,1 x 48,6
Ширина, см	30
Глубина, см	53
Высота, см	5,5

### Режимы работы

	Блокировка
	Функция "Поддержание тепла"